

CONJUNTO DE GUINCHO ELÉTRICO FIXO

Tambor liso, 1 saída de cabo, até 2 camadas de cabo

Conjunto de guincho elétrico fixo, 1 cabo de saída, sem guia, com tambor liso (sem ranhuras) duplo flange em 3 tamanhos, conf. Normas ABNT-NBR 8400 e FEM 1.001, para até duas camadas sobrepostas de cabo, para aplicação em ambiente industrial ou agressivo, incluindo marítimo. Conjunto mecânico padronizado, para montagem horizontal, vertical, diagonal ou invertida, fixação por parafuso/chumbador ou solda, composto de estrutura metálica monobloco soldada e usinada, tambor liso com espaço para 5 espiras de segurança (cabo morto), presilha de cabo, redutor planetário, motofreio e mancal com rolamento auto compensador de rolos. Pintura padrão para estrutura Amarelo Segurança Munsell 5Y8/12 e para partes usinadas/não pintadas proteção com verniz tipo Tectyl.

Opcionais: Proteção removível para tambor / Pintura para partes girantes Alaranjado Segurança Munsell 2,5YR6/14 / Pannel elétrico com botoeira / Cabo de aço polido ou galvanizado / Conjunto de roldana de desvio / Caixa de gancho 1 cabo / Comprimento do tambor conforme necessidade / Chumbador ou parafuso de fixação / Guia de cabo / Modificação dimensional para intercambiabilidade com outros fabricantes / Outros sob consulta.



Modelo	Tipo	Nº cabos	Nº camadas cabo (máx.)	Capacidade máxima em 1 cabo (Kg)			Ø mínimo cabo (mm/pol)	Ø máximo cabo (mm/pol)	Modelo redutor	Motor 4 P		Velocidade cabo (m/min)	Comprimento tambor (mm)	Ø externo tambor (mm)	Código Proeleva
				2m	1Am	1Bm				(CV)	(Kw)				
FIXO	Planetário	1	2	640	800	1000	11 (7/16")	16 (5/8")	GFT092	1,5	1,1	5	356	400	GFP-1000-11-16-GFT092-1.5-V5-356-400
														500	GFP-1000-11-16-GFT092-1.5-V5-356-500
														600	GFP-1000-11-16-GFT092-1.5-V5-356-600
				1280	1600	2000	11 (7/16")	16 (5/8")	GFT09	3	2,2	5	356	400	GFP-2000-11-16-GFT09-3-V5-356-400
														500	GFP-2000-11-16-GFT09-3-V5-356-500
														600	GFP-2000-11-16-GFT09-3-V5-356-600
		1920	2400	3000	14 (9/16")	19 (3/4")	GFT11	5	3,7	6	407	400	GFP-3000-14-19-GFT11-5-V6-407-400		
												500	GFP-3000-14-19-GFT11-5-V6-407-500		
												600	GFP-3000-14-19-GFT11-5-V6-407-600		
		3200	4000	5000	19 (3/4")	22 (7/8")	GFT24	10	7,5	7	458	400	GFP-5000-19-22-GFT24-10-V7-458-400		
												500	GFP-5000-19-22-GFT24-10-V7-458-500		
												600	GFP-5000-19-22-GFT24-10-V7-458-600		
4800	6000	7500	22 (7/8")	26 (1")	GFT36	20	15	9	610	600	GFP-7500-22-26-GFT36-20-V9-610-600				
										700	GFP-7500-22-26-GFT36-20-V9-610-700				
										800	GFP-7500-22-26-GFT36-20-V9-610-800				

Nota: Dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso