

CONJUNTO DE RODA MOTRIZ DA PONTE

Acionamento indireto

Conjunto de roda motriz, padronizado conf. DIN 15 079, acionamento indireto, para montagem através de encaixe do eixo fixo nos furos usinados da estrutura da viga cabeceira. Conjunto composto de roda duplo flange, engrenagem da roda, eixo fixo, bucha do eixo, tampas, espaçadores, retentores e rolamentos auto compensadores de rolos. Pintura padrão para tampas amarelo segurança Munsell 5Y8/12 e para partes usinadas/não pintadas proteção com verniz tipo Tectyl.

Opcionais: Roda em aço laminado SAE 1045 / Roda em aço fundido ASTM A148 Gr. 80-40 (1045) / Roda em aço forjado ASTM A504 Gr. C (1070) / Roda em ferro fundido nodular GGG-60 / Tratamento térmico na pista de rolamento / Modificação dimensional para intercambiabilidade com outros fabricantes / Outros sob consulta.



| Modelo | Tipo | Material padrão roda | Ø pista rolamento (mm) | Largura canal (mm) | Ø externo eixo (mm) | Nº dentes engrenagem (Z1) | Nº dentes pinhão (Z2) | Redução da roda (i) | Entre faces cabeceira (mm) | Aplicação (trilhos) | Código Proeleva |
|--------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--|-------------------|
| Motriz | Acionamento indireto | SAE 1045 | 200 | 58 | 55 | 55 | 18 | 1 : 3,05 | 201 | quadrado 1_1/2 | RMP-M200-58-55-AI |
| | | | 200 | 74 | 55 | 55 | 18 | 1 : 3,05 | 201 | quadrado 2", TR-22, TR-25 e A55 | RMP-M200-74-55-AI |
| | | | 315 | 74 | 65 | 57 | 18 | 1 : 3,16 | 236 | quadrado 2", TR-25, TR-30 e A55 | RMP-M315-74-65-AI |
| | | | 315 | 83 | 65 | 57 | 18 | 1 : 3,16 | 236 | TR-37, TR-40 e A65 | RMP-M315-83-65-AI |
| | | | 400 | 74 | 90 | 57 | 16 | 1 : 3,56 | 256 | quadrado 2", TR-22, TR-25 e A55 | RMP-M400-74-90-AI |
| | | | 400 | 74 | 92 | 57 | 16 | 1 : 3,56 | 271 | quadrado 2", TR-22, TR-25 e A55 | RMP-M400-74-92-AI |
| | | | 400 | 83 | 90 | 57 | 16 | 1 : 3,56 | 256 | TR-30, TR-32, TR-37, TR-40, TR-45, TR-52 e A65 | RMP-M400-83-90-AI |
| | | | 400 | 83 | 92 | 57 | 16 | 1 : 3,56 | 271 | TR-30, TR-32, TR-37, TR-40, TR-45, TR-52 e A65 | RMP-M400-83-92-AI |
| | | | 400 | 95 | 90 | 57 | 16 | 1 : 3,56 | 256 | TR-50, TR-57, TR-68 e A75 | RMP-M400-95-90-AI |

Nota: Dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso.